



INT-EXT

#F211

**LASCOFOND.A****DÉFINITION**

Régulateur de fond, pigmenté, acrylique en dispersion aqueuse.

**DOMAINE D'APPLICATION**

S'utilise sur supports neufs ou anciens, bruts ou recouverts de peintures, RSE, RPE en bon état.

**QUALITÉS DOMINANTES**Absence d'odeur.  
Semi-opaque.  
Forte adhérence.

Mise en œuvre

**CARACTÉRISTIQUES****Aspect**

Sans objet

**Brillant spéculaire sous 60°**

3

**Couleur**

Blanc et tons pastels

**Présentation**

Peinture liquide

**Densité**

1,15 ± 0,1

**Viscosité à 25°C**

1,0 poises CP

**Extrait sec**

En poids : 37 % ± 2 %

En volume : 29 % ± 2 %

**Rendement**7 à 8 m<sup>2</sup>/L**Séchage (20°C – 55% HR)**

Hors poussière : 20 minutes

Sec : 1 heure

Recouvrable : 4 à 12 heures

**Conditionnement**

3 L – 15 L

**Stockage**

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

**Classification AFNOR**

NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2

**Teneur en COV**

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/g) : 30 g/L (2010).

Ce produit contient 6 g/L.

**Matériel d'application**

Brosse, rouleau.

**Dilution**

Prête à l'emploi.

Nettoyage du matériel à l'eau.

**Modalités d'emploi**

Ne pas appliquer en cas de températures ambiante et des supports inférieures à +8°C et un taux d'humidité relative supérieur à 65 %.

**Travaux préparatoires**Conformes à la norme NF DTU 59.1 pour les peintures, revêtements semi-épais ou plastiques épais. Conforme au DTU 42.1 et au dossier de recommandations techniques pour les revêtements d'imperméabilité **LASCOFLEX.I/.D.****Supports**

Supports usuels du bâtiment conformes au DTU 59.1.

**Supports neufs** : secs, sains, solides et adhérents. Béton et enduits à base de liants hydrauliques conformes au DTU en vigueur, enduits monocouche. Autres supports nous consulter.**Supports anciens** : de même nature que les supports neufs ou recouverts d'anciennes peintures, d'anciens revêtements adhérents.**Hygiène et sécurité**

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Consulter la fiche de données de sécurité.





#F211

# LASCOFOND.A



INT-EXT

SYNOPTIQUE	Peinture D2	Revêtement semi-épais	Revêtement d'imperméabilité
<b>IMPRESSION</b>	1 couche de <b>LASCOFOND.A</b> – 0,090 à 0,170 l/m <sup>2</sup>		
<b>FINITION</b>	2 couches de <b>LASCRYL.ST</b> ou 2 couches de <b>LASCRYL.OX</b>	1 ou 2 couches de <b>LASCOFLEX.D.MV</b> ou <b>LASCOFLEX.D.MP</b>	<b>LASCOFLEX.I.LS</b> <b>LASCOFLEX.I.PM</b> <b>LASCOFLEX.I.GR</b> <b>LASCOFLEX.I.TL</b>

**Nota**

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition février 2015**

