



INTÉRIEUR

#221

HÉVASATIN HYDRO



DÉFINITION

Peinture satinée aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse.

DOMAINE D'APPLICATION

Protection et décoration des surfaces intérieures (murs et plafonds) – pièces sèches et humides.

Peinture pour travaux de finition type B ou C.

QUALITÉS DOMINANTES

Peut être utilisée sur toile de verre.

Facilité d'emploi.

S'applique en deux couches dans la même journée.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Satin semi tendu

Brillant spéculaire sous 85°

40 à 45

Couleur

Blanc et tons pastels

Présentation

Peinture légèrement gélifiée

Densité

1,32 ± 0,05

Viscosité à 25°C

1,0 à 1,4 poises CP

Extrait sec

En poids : 61 % ± 2 %

En volume : 47 % ± 2 %

Rendement

7 à 9 m²/L

Séchage (23°C – 55% HR)

Hors poussière : 30 mn

Sec : 3 heures

Recouvrable : 5 heures

Conditionnement

15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/a) : 30 g/L (2010).

Ce produit contient 2 g/L.

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Pistolet traditionnel et airless, brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm.

Dilution

Eau exclusivement.

Prête à l'emploi mais peut être légèrement diluée.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Modalités d'emploi

Application en 2 couches espacées de 4 à 5 heures

Ne pas appliquer en cas de températures ambiante et des supports inférieures à 8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 65 %.

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF P 74-201.

Supports

Tous supports du bâtiment conformes aux spécifications de la norme NF DTU 59.1.

Une reconnaissance préalable du support est recommandée pour définir les travaux préparatoires et la couche d'impression à utiliser.

Les parties métalliques seront préalablement recouvertes d'un primaire anti-rouille.

S'applique en deux couches sur toile de verre.

Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Émissions dans l'air intérieur

Classe A+

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition mars 2017**