



INT-EXT

#305

HÉVALKYD BRILLANT



DÉFINITION

Peinture laque brillante acrylique uréthannée en dispersion aqueuse.

DOMAINE D'APPLICATION

Protection et décoration des murs, plafonds intérieurs et des boiseries intérieures et extérieures.
Travaux de finition A (soignés).

QUALITÉS DOMINANTES

Bon pouvoir couvrant.
Excellent rendu.
Importante dureté – bonne résistance aux rayures.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Brillant tendu

Brillant spéculaire sous 60°

90

Couleur

Blanc et tons du nuancier OSCA décoration

Présentation

Peinture fluide

Densité

1,20 ± 0,05

Viscosité à 25 °C

1,2 à 2,0 poises CP

Extrait sec

En poids : 53 % ± 2 %

En volume : 42 % ± 2 %

Rendement

12 à 14 m²/L

Séchage (23 °C – 55 % HR)

Hors poussière : 20 minutes

Sec : 2 heures

Recouvrable : 12 heures

Conditionnement

1 L – 3 L – 15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2 / 6a

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/b) : 100 g/L (2010).

Ce produit contient 50 g/L.

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Brosse, rouleau (polyamide texturé 6 mm ou laqueur mousse).

Dilution

Prête à l'emploi, **ne pas diluer**.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Modalités d'emploi

Conditions d'application conformes aux spécifications de la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Dans tous les cas, une reconnaissance préalable du support est faite pour déterminer la nature de la couche d'impression.

Ne pas appliquer en cas de températures ambiante et des supports inférieures à +8 °C et un taux d'humidité relative supérieur à 65 %.

Application en deux couches sur supports préparés. Pour obtenir une finition soignée, il est conseillé de faire un léger ponçage entre couches.

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Supports

Intérieur : plâtre, enduits, bois, métaux, neufs ou anciens, recouverts d'anciennes peintures adhérentes.

Extérieur : tous fonds usuels avec couche d'impression appropriée.

Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition juin 2013**