



EXTÉRIEUR

#1002

# SILIHÈVE



## DÉFINITION

Solution aqueuse alcaline de silicone.

## DOMAINE D'APPLICATION

Hydrofugation des éléments de maçonneries extérieurs.

## QUALITÉS DOMINANTES

Imperméabilise le support.  
Conserve l'aspect initial.  
Laisse respirer le support.



## CARACTÉRISTIQUES

### Aspect

Sans objet

**Brillant spéculaire sous 60°**

Non concerné

### Couleur

Incolore

### Présentation

Liquide

### Densité

1,00 ± 0,05

### Viscosité à 25 °C

Sans objet

### Séchage (23 °C – 55 % HR)

Hors poussière : 1 heure

Sec : 4 heures

Recouvrable : 24 heures

### Conditionnement

5 L – 20 Lg

### Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

## MISE EN ŒUVRE

### Matériel d'application

Brosse, rouleau, pistolet.

### Dilution

Prête à l'emploi.

Nettoyage du matériel à l'eau.

### Modalités d'emploi

Appliquer de bas en haut jusqu'à refus

La température d'application sera supérieure à 8°C.

### Travaux préparatoires

Une reconnaissance préalable du support sera faite pour déterminer les préparations.

### Supports

Supports usuels du bâtiment.

### Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Consulter la fiche de données de sécurité.

### Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition juin 2013**