



INTÉRIEUR

#121

# OSCAMAT ROULEAU HYDRO



## DÉFINITION

Peinture mate aux copolymères vinyliques en dispersion aqueuse.

## DOMAINE D'APPLICATION

Pour la décoration des murs intérieurs et plafonds.  
Travaux de finition C (élémentaires).

## QUALITÉS DOMINANTES

Absence d'odeur.  
Séchage rapide.  
S'applique au pistolet.  
Faible émission de COV.

## CARACTÉRISTIQUES

### Aspect

Mat profond

**Brillant spéculaire sous 85°**

Inférieur à 2

### Couleur

Blanc et tons pastels du nuancier OSCA

### Présentation

Peinture légèrement gélifiée

### Densité

1,48 ± 0,05

### Viscosité à 25°C

1,0 à 2,0 poises CP

### Extrait sec

En poids : 59 % ± 2 %

En volume : 38 % ± 2 %

### Rendement

7 à 8 m<sup>2</sup>/L

### Séchage (23°C – 55% HR)

Hors poussière : 20 minutes

Sec : 1 heure

Recouvrable : 6 heures

### Conditionnement

3 L – 15 L

### Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

### Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7a2

### Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/a) : 30 g/L (2010).

Ce produit contient 1 g/L.

## MISE EN ŒUVRE

### Matériel d'application

Pistolet airless.

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm.

### Dilution

2 à 3 % d'eau pour la première couche, pure pour la seconde.

Nettoyage du matériel à l'eau.

### Modalités d'emploi

Conditions d'application conformes au DTU 59.1.

Dans tous les cas, une reconnaissance préalable du support est faite pour déterminer la nature de la couche d'impression.

Ne pas appliquer en cas de températures ambiante et des supports inférieures à +8°C et un taux d'humidité relative supérieur à 65 %.

### Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

### Supports

Supports usuels du bâtiment conformes au DTU 59.1.

Plâtre, bois, enduits, neufs ou anciens, recouverts ou non.

En cas d'anciennes peintures, celles-ci devront être en bon état.

### Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Consulter la fiche de données de sécurité.

### Émissions dans l'air intérieur

Classe A+

### Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition juin 2013**