



INTÉRIEUR

#412

LYSOSCA IMP



DÉFINITION

Peinture d'impression à base de résines alkydes en solution pour l'impression des murs et plafonds intérieur.

DOMAINE D'APPLICATION

Régule l'absorption et bloque les fonds avant la peinture de finition ou l'encollage de revêtements muraux.

QUALITÉS DOMINANTES

Homogénéise les fonds et évite les embus.
Améliore le rendement de la couche de finition.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Velouté garnissant

Brillant spéculaire sous 60°

5 à 9

Couleur

Blanc

Présentation

Peinture thixotrope

Densité

1,75 ± 0,05

Viscosité à 25°C

4,0 à 5,0 poises CP

Point éclair

Entre 21 et 55°C

Extrait sec

En poids : 83 % ± 2 %

En volume : 60 % ± 2 %

Rendement

9 à 11 m²/L

Séchage (23°C – 55% HR)

Hors poussière : 4 heures

Sec : 12 heures

Recouvrable : 24 – 48 heures

Conditionnement

1 L – 3 L – 15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 4a

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/g) : 350 g/L (2010).

Ce produit contient 320 g/L.

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Brosse, rouleau, éventuellement au pistolet.

Dilution

White-spirit

– Brosse, rouleau : Prête à l'emploi.

– Pistolet : 1 %

Nettoyage du matériel au white-spirit.

Modalités d'emploi

Conditions d'application conformes aux spécifications de la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Application en une couche après préparation des supports (égrenage, époussetage).

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Supports

Tous supports usuels du bâtiment conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201), sauf métaux et supports alcalins.

Plâtre, bois, enduits neufs ou anciens, recouverts ou non.

Les anciennes peintures devront être en bon état.

Une reconnaissance préalable du support est nécessaire.

Hygiène et sécurité

Inflammable.

Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Émissions dans l'air intérieur

Classe A+

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition juin 2013**