



EXTÉRIEUR

#502

HÉVACRÉPI



DÉFINITION

Revêtement plastique épais à base de copolymère acryliques en dispersion aqueuse.

DOMAINE D'APPLICATION

Décoration et protection des façades.

QUALITÉS DOMINANTES

Masque le faïençage.
Perméable à la vapeur d'eau.
Protection fongicide et algicide.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Mat

Brillant spéculaire sous 85°

Non concerné

Couleur

Blanc et tons du nuancier OSCA décoration

Présentation

Pâteux

Densité

1,45 ± 0,05

Viscosité à 25 °C (Brookfield)

380 P

Extrait sec

En poids : 70 % ± 2 %

En volume : 51 % ± 2 %

Rendement

1,5 à 2 kg/m²

Séchage (23 °C – 55 % HR)

Hors poussière : 20 minutes

Sec : 3 heures

Conditionnement

3 L – 15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2

NF P 74-202 RPE type 3.2

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/c) : 40 g/L (2010).

Ce produit contient 36 g/L.

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Brosse, taloche inox.

Dilution

Prête à l'emploi.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Modalités d'emploi

Appliquer en 2 couches sur fonds neufs ou anciens.

Température d'application comprise entre +5 et +30 °C et hygrométrie inférieure à 80 %.

Application à la taloche ou au rouleau poils longs. Peut être aussi structuré à l'aide d'un rouleau alvéolé "nid d'abeilles".

Les teintes dont le coefficient d'absorption est supérieur à 0,7 sont déconseillées sur les façades exposées (Sud à Ouest).

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF P 74-201-1 et 2.

Une reconnaissance des supports sera effectuée pour définir la préparation et la couche d'impression.

Supports

Tous supports du bâtiment conformes aux spécifications de la norme NF DTU 59.2 (P 74-201).

Béton, enduits liants hydrauliques, neufs ou anciens et non recouverts.

Sur fonds farinants, éliminer les pulvérulences et appliquer une sous fixante et pénétrante.

Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition juin 2013**